



航星产品手册 PRODUCTS MANUAL



- 产品名称: 橡胶热硫化胶粘剂 (Rubber thermal curing adhesive)
- 产品型号: HX3007
- 所属品牌: 航星
- 所属分类: 单组固化型
- 应用领域: 通用型等更多应用领域
- 快速检索: 图样、描述、适用、使用、特性、指标、颜色、规格、注意、声明、电话
- 产品图样



SAMPLE



SAMPLE

产品描述

“航星牌”HX3007通用型橡胶热硫化胶粘剂（又称：橡胶与金属粘合剂、天然橡胶与金属热硫化粘合剂、橡胶与金属热硫化粘合剂、热硫化胶、橡胶胶粘剂、硅胶热硫化粘合剂、热硫化剂、底涂剂、三元乙丙橡胶热硫化胶粘剂、丁腈橡胶与金属热硫化粘合剂、氯丁橡胶与金属热硫化粘合剂、顺丁橡胶与金属热硫化粘合剂、丁苯橡胶与金属热硫化粘合剂、橡胶热硫化专用胶水、保型热硫化胶粘剂、橡胶粘铜热硫化胶水胶黏剂底涂、橡胶与橡胶热粘接贴合、橡胶与金属热粘接贴合、橡胶与塑料热粘接贴合、列克纳胶、JQ-1胶、三苯基甲烷三异氰酸酯胶、聚异氰酸酯胶、骨架橡胶制品粘合剂、硅橡胶热硫化粘合剂、氟橡胶热硫化粘合剂、橡胶热硫化胶水、橡胶金属热硫化粘合剂、天然橡胶(NR)热硫化胶粘剂、丁苯橡胶(SBR)热硫化胶粘剂、氯丁橡胶(CR)热硫化胶粘剂、异戊橡胶(IR)热硫化胶粘剂、丁腈橡胶和羧基化丁腈橡胶(NBR及XNBR)热硫化胶粘剂、氢化丁腈橡胶(HNBR, 硫磺或过氧化物硫化)热硫化胶粘剂、顺丁橡胶(BR)热硫化胶粘剂、三元乙丙橡胶(EPDM, 硫磺或过氧化物硫化, 以及硅树枝改性)热硫化胶粘剂、丁基橡胶(IIR)热硫化胶粘剂、氯化及溴化丁基橡胶(CIIR及BIIR)热硫化胶粘剂、氯醇橡胶(ECO)热硫化胶粘剂、氯磺化聚乙烯(CSM)热硫化胶粘剂、杜邦的乙烯丙烯酸酯橡胶(Vamac®)热硫化胶粘剂、乙烯醋酸乙烯酯弹性体EVA(EVM)热硫化胶粘剂、丙烯酸酯橡胶(ACM)热硫化胶粘剂、氯化聚乙

烯(CPE)热硫化胶粘剂、混炼型聚氨酯(硫磺或过氧化物硫化)热硫化胶粘剂)是一种多形态产品分为溶剂型、双组分型、溶胶片型。产品硫化时对金属无腐蚀性,具有较高粘附强度,产品规格型号多样,可满足大部分橡胶与橡胶、橡胶与金属、橡胶与塑料、橡胶与织物纤维之间的粘接贴合等问题。

适用范围

- 适用范围广,能通过硫化粘接多种橡胶与金属、织物纤维、硬质塑料等基材,特别对金属与橡胶再高温下热硫化的粘接效果较好。
- 橡胶:天然橡胶、丁苯橡胶、顺丁橡胶、氯丁橡胶、丁腈橡胶、丁基橡胶、三元乙丙、硅胶、氟胶等。
- 基材:铁、钢、不锈钢、合金钢;铝、铜及其合金;部分塑料与纤维织物等。

使用方法

- 表面处理:机械法(喷砂)后脱脂,或化学处理。
- 工件表面不能潮湿,需用低温热风吹干。
- 清洗:用乙醇、丙酮、清洗剂将工件表面灰尘、油污清洗干净。
- 稀释:(1)胶液可不经稀释直接涂胶。(2)双组分胶液需先按说明称重配比。(3)固体胶片需按说明先将胶片与对应的溶剂溶解后使用。
- 搅拌:涂胶之前须充分搅拌,达到均匀混合后方可使用。
- 涂胶:用涂刷法或辊涂法、浸渍法,转移法胶液均匀涂覆于金属等基材表面。
- 涂料厚度:底涂干膜一般控制在5~12微米,面胶干膜一般控制在15~25微米;单涂控制在20~30微米。
- 干燥:按具体胶液型号说明书干燥。
- 停放:根据需要可在干燥后立即硫化,亦可在干燥空气中停放较长时间,但要避免污染。
- 硫化:取决于胶料硫化条件。
- 胶水使用后请将盖子密封好,禁止长时间暴露空气中,胶水禁止与水接触,以免失效。

产品特性

- 操作工艺简便。
- 无毒、使用方便:可通过多种方式涂于基材上,如浸涂、喷涂、刷涂或辊涂等。
- 大多数胶粘剂的通用底涂胶。
- 可粘大多数通用橡胶及金属。
- 可粘织物纤维与通用橡胶。

技术指标

- 执行标准Q/HX3007-2011

产品颜色

胶体标准色:紫色、红色、棕色、黄色、黑色、灰色(其他颜色可根据用户需求提供)。

产品规格

铝罐、玻璃瓶、塑料桶包装，产品规格可按客户需求生产，产品规格按毫升或克划分。

• 通用标准尺寸：

产品型号	单体包装规格	每箱（桶）
HX3007-S-AL-1000	1kg	20
HX3007-D-AL-1000	1kg	20
HX3007-J-AL-1000	1kg	20

• 产品型号规则如下：



• 注意事项

- 本产品放置在低温、干燥环境下保存；贮藏期为18个月。
- 本产品按非危险品运输。
- 在阴凉、通风良好处储存，保持容器密闭，上锁保管。
- 本品、容器的处置使用控制焚烧法处置。

• 免责声明

航空橡塑集团公司对此处所述的材料，不提供任何明示或默示的担保，包括但不限于任何默示的担保，或者商业适售性、特定目的之适用性。由于此处所述材料的使用，在应用处理或使用方法上潜在居多可变因素，接受并使用这些材料的用户应对最终结果承担所有责任。应根据航星品牌产品的“现状”条款和条件进行购买，如果产品被证实不合格，航空橡塑集团公司可以完全自行决定，唯一的补救措施应是更换其不合格产品。另外，航空橡塑集团公司对使用该材料造成的任何损害或损失，无论是直接性、间接性、特殊性、附随性或衍生性的损害或损失，不管是根据法定理论断定的情况，包括疏忽说、违反担保说、严格责任说，概不负责。未经卖方及制造商同意，未在此声明的陈述或建议没有任何效力，此文档图片及内容仅供参考，如有出入或革新，请以实物为准，恕不另行通知。

• 相关产品

螺纹锁固密封胶、玻璃腻子、氯丁密封胶、丁基密封胶、单组份聚氨酯密封胶、防腐橡胶弹性涂料、橡胶热硫化胶粘剂、特种硅酮结构密封胶、超高温密封结构胶、透明防火阻燃剂、阻燃包及无机堵料、防火保温堵料、中空玻璃丁基胶、中空玻璃热熔胶、汽车车灯热熔胶、聚氯乙烯胶泥、热熔胶膜、黑油膏、白油膏、封堵填充胶泥、发泡封堵密封胶泥、去污胶泥、防水密封胶泥、防火封堵胶泥、防爆胶泥、防海水密封胶泥、耐高温密封胶泥、防腐密封胶泥、阻尼密封胶泥、防水绝缘胶

泥、防水绝缘胶泥、橡皮泥、真空袋密封胶泥、真空袋密封胶泥、真空袋密封胶泥、耐油密封胶泥、导热胶泥、导电胶泥、减振胶泥、物品固定胶泥、清除铁削胶泥、田径胶泥、耐酸碱导热胶泥、医疗密封胶泥、线圈胶泥、高温耐火胶泥、工业油泥、航空不干性密封腻子、超低温密封胶泥、中空玻璃复合密封胶条、硅橡胶胶泥、螺栓螺纹不干性密封、不干性聚硫橡胶密封腻子、真空封泥、管道工腻子、粘弹体防腐膏、保温密封胶泥、高铁、反复使用配重胶泥、高透明不干性密封胶泥、高温硅脂、软陶泥、加工中心专用胶泥、军工橡胶腻子、导热硅胶及硅脂、真空硅膏、聚氨酯密封胶泥、非硫化不干性防腐密封膏（胶）、电机密封胶泥、无间隙密封涂刮胶泥、矿脂底漆及矿脂胶泥、除害胶、冷热收缩套管填充胶泥、密封阻燃胶泥、法兰密封胶、特种密封胶、高性能结构胶、高韧性透明胶、耐高温密封结构胶、呋喃树脂胶泥、酚醛树脂胶泥、新旧水泥粘接剂、导电密封胶、防海水密封胶、中空玻璃聚硫密封胶、道路聚硫密封胶、机场跑道密封胶、动平衡胶泥、塑钢胶泥、高性能聚硫密封粘合剂、双组份聚氨酯密封胶、螺栓螺纹紧固密封胶、模型模具硅橡胶、灌封胶、超低温密封胶、耐油密封胶、吸波密封胶、半固化灌封胶泥、电缆接头灌封胶、耐酸碱密封胶、胶泥产品目录、航星橡胶塑料产品目录

• 联系方式:

- 企业名称: 沈阳市航空橡塑制品厂
- 通信地址: 中国·辽宁省·沈阳市经济技术开发区6号
- 邮政编码: 110144
- 企业网站: www.航空橡塑.com、www.胶泥.com、www.航空橡塑.中国
- 电子信箱: sale@syhkxs.cn
- 联系电话: (+86)-(024)-88612126、88612028、25715007
- 图文传真: (+86)-(024)-25787305
- 移动电话: (+86)-(0)-13654074548

• CONTACTS:

- Company: ShenYang Air Rubber & Plastics Products Industry
- Address: No.6 BaiSha St. Yuhong District ShengYang City LiaoNing Prov. China
- ZipCode: 110144
- WebSite: www.syhkxs.cn、www.syhkxs.com
- Email: sale@syhkxs.cn
- Tel: (+86)-(024)-88612126、88612028、25715007
- Fax: (+86)-(024)-25787305
- Mob: (+86)-(0)-13654074548