



航星产品手册 PRODUCTS MANUAL



- 产品名称: 粘弹体防腐膏 (Viscoelastic antiseptic putty)
- 产品型号: HX5867
- 所属品牌: 航星
- 所属分类: 永久不干型
- 应用领域: 防腐工程专用等更多应用领域
- 快速检索: 图样、描述、适用、施工、特性、指标、颜色、规格、注意、声明、电话

• 产品图样



SAMPE



SAMPE

• 产品描述

“航星牌”HX5867型防腐工程专用粘弹体防腐膏（又称：粘弹体防腐胶泥、管道创可贴、粘弹体防腐腻子、粘弹体防腐涂料、粘弹体防腐自融胶、粘弹体防腐修补胶、管道修补胶、粘弹体防腐密封胶、粘弹体胶泥、粘弹体防腐材料、自我修复防腐膏、防腐涂层修复膏、防腐涂层修复胶泥、异形部分防腐膏、弯头防腐膏、免底漆防腐膏、法兰防腐膏、绝缘法兰防腐膏、球阀防腐膏、探井盖防腐膏、焊接头防腐密封胶、异形设备防腐蚀防护膏、储罐底板防腐膏、军用设备防腐密封胶、防锈膏、防腐密封胶、煤气管道防腐膏、防腐蚀胶泥密封胶）是选用优质高分子塑胶材料并配以其他环保型助剂，通过先进工艺加工制成的一种终生不固化的环保型粘弹性体防腐膏。具有优良的耐候性、耐老化性及密封性，是为法兰、阀门、各种管配件、吊环、人孔等异形设备所设计开发的一种理想密封材料，具有独特的自融特性，可以渗入不规则的结构中进行填补并且塑造成平滑的外壳保护，以达到完全气密性防腐保护的效果。

• 适用范围

适用范围广，可适用于室内、室外、埋地、水下、海底等恶劣环境，航星牌粘弹体防腐膏通常应用于各种不规则异形外表的填补、地下储罐入孔防腐、地下阀门、埋地法兰螺帽、埋地法兰四周、地下和露天管线管道等防腐工程都可以使用航星牌防腐膏。

施工方法

- 测量环境温度、湿度、测算露点温度。
- 测量施工时设备表面温度，保证表面温度高于露点温度3℃以上。
- 设施内有积水时，必须抽排设施内的积水，保证不影响施工作业。
- 使用前必须对施工表面进行（ST3）级除锈，保证表面洁净无松动的浮锈、无污物、无水分。
- 剥离航星粘弹体防腐膏外层防粘纸、防粘膜、包装袋等包装材料。
- 根据不同的间隙、异型面大小、接缝宽度取适量航星粘弹体防腐膏。
- 揉搓航星粘弹体防腐膏使其变成需要形状，之后用其填充、填实即可。
- 缠绕聚乙烯、聚丙烯、涂塑玻璃纤维布等其中一种外包带。
- 采用电火花检漏仪对整体防腐层分别进行漏点检查，以无漏点为合格。

产品特性

- 施工简单方便不需要任何工具，不需要用火烤加热或胶水粘接，容易维修。
- 优越的低温密封性能。
- 无干燥或固化时间要求。
- 不含挥发性有机化合物（VOC），安全且环保。
- 不改变原密封结构形式且易于施工。
- 优异的粘结力，无须涂刷底漆。
- 永久保持柔性，不会开裂或硬化。
- 轻微缺陷可自我修复。
- 无阴极保护剥离现象。
- 彻底杜绝水分侵入。
- 彻底杜绝微生物腐蚀。
- 良好的耐化学性（可用于盐碱地区）。
- 用于异形设备，可现场根据设备成型。

技术指标

民品执行标准Q/HX5867-2011、军品执行标准Q/HX5867GJB-2011

产品颜色

胶体标准色：绿色、蓝色、灰色、黑色、白色（其他颜色可根据用户需求提供）。

产品规格

纸箱包装370mm*250mm*90mm，产品规格可按客户需求生产，产品规格可按块与重量划分。

- 常用规格表：

1.胶带包装					
厚度(毫米)		宽度(毫米)		长度(毫米)	
规格	允许偏差	规格	允许偏差	规格	允许偏差
1~10	±10%	10~300	±5%	1~100	无负偏差
基材厚度(毫米)				0.30~1.00	

隔离纸或隔离膜规格(克)				30g~200g	
2.按块包装					
厚度(毫米)		宽度(毫米)		长度(毫米)	
规格	允许偏差	规格	允许偏差	规格	允许偏差
15	±10%	55	±5%	80	无负偏差
隔离纸或隔离膜规格(克)				30g~200g	
3.按重量包装					
重量(Kg)			1Kg、2Kg		

• 通用标准尺寸:

产品型号	厚度(MM)	宽度(MM)	长度	重量(Kg)	每箱(件数)
HX5867-T-3-50-50	3	50	50M	-	2
HX5867-T-3-100-50	3	100	50M	-	1
HX5867-P-15-55-80	15	55	80mm	-	40
HX5867-W-1	-	-	-	1	10
HX5867-W-2	-	-	-	2	5

• 产品型号规则如下:



• 注意事项

- 产品需存放在干燥阴凉处、避开热源、直晒或雨淋、叠放不要超过五层、严禁侧放、重物压放。
- 产品属自粘型材料，一次粘贴到位能达到最佳效果。
- 产品最佳环境，储存温度为21℃，相对湿度40%—50%。

• 免责声明

航空橡塑集团公司对此处所述的材料，不提供任何明示或默示的担保，包括但不限于任何默示的担保，或者商业适售性、特定目的之适用性。由于此处所述材料的使用，在应用处理或使用方法上潜在居多可变因素，接受并使用这些材料的用户应对最终结果承担全部责任。应根据航星品牌产品的“现状”条款和条件进行购买，如果产品

被证实不合格，航空橡塑集团公司可以完全自行决定，唯一的补救措施应是更换其不合格产品。另外，航空橡塑集团公司对使用该材料造成的任何损害或损失，无论是直接性、间接性、特殊性、附随性或衍生性的损害或损失，不管是根据法定理论断定的情况，包括疏忽说、违反担保说、严格责任说，概不负责。未经卖方及制造商同意，未在此声明的陈述或建议没有任何效力，此文档图片及内容仅供参考，如有出入或革新，请以实物为准，恕不另行通知。

● 相关产品

螺纹锁固密封胶、玻璃腻子、氯丁密封胶、丁基密封胶、单组份聚氨酯密封胶、防腐橡胶弹性涂料、橡胶热硫化胶粘剂、特种硅酮结构密封胶、超高温密封结构胶、透明防火阻燃剂、阻火包及无机堵料、防火保温堵料、中空玻璃丁基胶、中空玻璃热熔胶、汽车车灯热熔胶、聚氯乙烯胶泥、热熔胶膜、黑油膏、白油膏、封堵填充胶泥、发泡封堵密封胶泥、去污胶泥、防水密封胶泥、防火封堵胶泥、防爆胶泥、防海水密封胶泥、耐高温密封胶泥、防腐密封胶泥、阻尼密封胶泥、防水绝缘胶泥、防水绝缘胶泥、橡皮泥、真空袋密封胶泥、真空袋密封胶泥、真空袋密封胶泥、耐油密封胶泥、导热胶泥、导电胶泥、减振胶泥、物品固定胶泥、清除铁削胶泥、田径胶泥、耐酸碱导热胶泥、医疗密封胶泥、线圈胶泥、高温耐火胶泥、工业油泥、航空不干性密封腻子、超低温密封胶泥、中空玻璃复合密封胶条、硅橡胶胶泥、螺栓螺纹不干性密封、不干性聚硫橡胶密封腻子、真空封泥、管道工腻子、粘弹体防腐膏、保温密封胶泥、高铁、反复使用配重胶泥、高透明不干性密封胶泥、高温硅脂、软陶泥、加工中心专用胶泥、军工橡胶腻子、导热硅胶及硅脂、真空硅膏、聚氨酯密封胶泥、非硫化不干性防腐密封膏（胶）、电机密封胶泥、无间隙密封涂刮胶泥、矿脂底漆及矿脂胶泥、除害胶、冷热收缩套管填充胶泥、密封阻燃胶泥、法兰密封胶、特种密封胶、高性能结构胶、高韧性透明胶、耐高温密封结构胶、呋喃树脂胶泥、酚醛树脂胶泥、新旧水泥粘接剂、导电密封胶、防海水密封胶、中空玻璃聚硫密封胶、道路聚硫密封胶、机场跑道密封胶、动平衡胶泥、塑钢胶泥、高性能聚硫密封粘合剂、双组份聚氨酯密封胶、螺栓螺纹紧固密封胶、模型模具硅橡胶、灌封胶、超低温密封胶、耐油密封胶、吸波密封胶、半固化灌封胶泥、电缆接头灌封胶、耐酸碱密封胶、胶泥产品目录、航星橡胶塑料产品目录

● 联系方式:

- 企业名称: 沈阳市航空橡塑制品厂
- 通信地址: 中国·辽宁省·沈阳市经济技术开发区6号
- 邮政编码: 110144
- 企业网站: www.航空橡塑.com、www.胶泥.com、www.航空橡塑.中国
- 电子信箱: sale@syhkxs.cn
- 联系电话: (+86)-(024)-88612126、88612028、25715007
- 图文传真: (+86)-(024)-25787305
- 移动电话: (+86)-(0)-13654074548

● CONTACTS:

- Company: ShenYang Air Rubber & Plastics Products Industry
- Address: No.6 BaiSha St. Yuhong District ShengYang City LiaoNing Prov. China

- ZipCode: 110144
- WebSite: www.syhkxs.cn、www.syhkxs.com
- Email: sale@syhkxs.cn
- Tel: (+86)-(024)-88612126、88612028、25715007
- Fax: (+86)-(024)-25787305
- Mob: (+86)-(0)-13654074548